

Bilaga 1. Kontrollprogram – bil, släp

3.1.2.7 Tanklock (6.1.3)

Kontroll Fastsättning, täthet, skada,

Metod Okulärkontroll av tank, ledningar, pump, filter m.m. i bränslesystem.

Täthetskontroll, med läcksökningspray ska utföras på bilar med bränslesystem för metangas (biogas och naturgas) som drivmedel. Förutsättningen för kontroll (tillräckligt tryck) är att motorn kan köras i läge ”gasdrift”.

(B)Intyg, som visar att en kontroll avseende skador och fastsättning och täthet på tank och övriga bränslesystemet på fordon med bränslesystem för metangas (biogas och naturgas) som drivmedel, genomförts, får godtas. Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren eller av denne godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. Intyget får vara högst 15 månader gammalt. Av intyget ska tydligt framgå:

1. vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen,
2. information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras,
3. datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
4. Resultat av visuell kontroll
5. Resultat av funktionskontroll
6. Resultat av läckagetest med läcksökningspray